





Downlight montado en superficie GABR2201A se utiliza aluminio giratorio. No tan pesado, pero con buena disipación del calor. Este downlight con IP44 con dos anillos de silicona. Este Downlight de superficie es SMD, la luz es más suave que el Downlight COB.



ESTRUCTURA DE DIMENSIONES



MODELO	A	B
GABR2201A-10W	128 mm	110 mm
GABR2201A-20W	160 mm	115 mm
GABR2201A-30W	195 mm	130 mm

MODELO	GABR2201A-10W	GABR2201A-20W	GABR2201A-30W
POTENCIA	10W	20W	30W
TEMP. COLOR 3K - 4K	800ml	1800ml	2850ml
FACTOR DE POTENCIA	>0.5	>0.9	
VOLTAJE	AC85-265V		
CRI	≥ 80		

PRESENTACIÓN CAJA MASTER:

MODELO	GABR2201A-10W	GABR2201A-20W	GABR2201A-30W
CANTIDAD	25	20	10
MEDIDAS(cm)	70 x 15 x 60	67 x 35 x 35	77 x 21.5 x 42
P.NETO (KGS)	9.6 KG	13.2 KG	5.4 KG
P.BRUTO (KGS)	11.2 KG	15.7 KG	6.82 KG