

# MODELO CECI 90



Conduce sobre luminarias enterradas sin tornillos visibles, hechas de material de resina a prueba de golpes, estabilizadas a los rayos UV, libres de óxido y corrosión. Forma redonda o cuadrada disponible con varias versiones de cubierta. Se suministra de serie con la lámpara LED GU10 de larga duración y eficiente aprobada por TÜV incluida. Aislamiento clase II, Grado de protección Ip67.



CECI 90  
1F1.000



TRATADO  
CON UV



AISLAMIENTO  
 DOBLE



PÚBLICO



RESIDENCIAL



CONDUCCIÓN



RECICLABLE



ANTI-CHOQUE



TEMPERATURA



+90°  
-60°

BOLARDOS

UP&DOWN

PLAFONES

PROYECTORES

EMPOTRABLES  
SUELO

EMPOTRABLES  
PARED

JARDÍN

CLÁSICO MODERNO  
CLÁSICO URBANO

HIGH-BAY

POSTES

LÁMPARA

CECI 90 - COMPONENTES




IP67



**CUBIERTA** sin tornillos visibles hecha de material de resina a prueba de golpes, rayos UV estabilizados, libres de óxido y corrosión. Diseño redondo o cuadrado, 2 o 3 versiones de luz disponibles para una emisión de luz difusa o dirigida.

**DIFUSOR** hecho de material de resina (PC) de alto impacto y resistente a la carga de alta presión, completo con junta de goma de silicona para garantizar una alta protección contra agentes externos. Versiones esmeriladas o coloreadas, para obtener un ambiente personalizado.



**CUBIERTA** hecha de material de resina a prueba de golpes, provista de orificios dobles y prensa-estopas de cable herméticos dobles para un cable de conexión seguro.

**CUBIERTA DE INSTALACIÓN** hecha de material de resina a prueba de golpes para ser fijada al suelo antes de instalar las luminarias.

CECI 90



**Dimensiones y peso**

Profundidad de la carcasa de instalación: 127mm  
Diámetro : Ø 92 mm  
Peso: 0,35 Kg

**Colores de cubierta**

■ Negro ■ Gris

**Difusor PC:**

■ Escarchado ■ Naranja  
■ Azul ■ Verde

GU10 LED

\*Agregar sufijo



3,5 W

400 Lm

4000 K	.U1L
3000 K	.U1R

Suministrado en el suelo de serie con lámpara LED GU10 de larga duración y eficiente aprobada por TUV incluida. Reemplazo de lámpara rápido y fácil para un mantenimiento muy simple después de la instalación.

♣ **AHORRO DE COSTOS:** fuentes de luz LED de larga duración y eficientes.

♣ **CONDUCTOR INCORPORADO:** rápido y fácil sustitución de la lámpara

♣ **GRAN FLEXIBILIDAD:** portalámparas estándar GU10.

♣ **LUMINARIAS A PRUEBA DE FUTURO:** prestaciones fáciles de actualizar a los últimos desarrollos tecnológicos.

♣ **APTO PARA USO AL AIRE LIBRE:** el controlador incorporado resistió totalmente contra el calor y la humedad con pasta de silicona.



LED LAMPS





CECI 90		
1F1.000.U1L	<b>3,5W</b>	1F1.000.U1R
4000K	Gu10 LED INCLUYE LÁMPARA	3000K

Pcs 40  
Kg 13,7  
mc 0,084